

TESTÉ
PAR LE
CSTC

PRO-WALL

RÉGULATEUR DE FOND PULVÉRISABLE INCOLORE POUR BRIQUES CUITES ROUGES

| ? | Description | ! | Précautions |
|---|-------------|---|-------------|
|---|-------------|---|-------------|

PRO-WALL est un apprêt/régulateur de fond inodore et incolore avec une réduction de l'absorption, qui pénètre parfaitement dans tous les matériaux de construction minéraux cuits, sans nuire à leurs propriétés et à leur perméabilité à l'humidité. En raison de son effet de réduction d'absorption, il convient parfaitement au prétraitement des matériaux de construction poreux. **PRO-WALL** peut être utilisé sur des briques absorbantes comme les Thermoblocs, Poriso, Poro +, des blocs de béton, des voûtes Stalton, etc. **PRO-WALL** augmente l'adhérence du plâtre à la surface traitées et reste modifiable pour une durée presque illimitée après son application (jusqu'au application du plâtre), à condition qu'il ne soit pas soumis à de poussière. **PRO-WALL** ne convient que pour une utilisation intérieure. Le produit ne crée pas de pellicule pendant la pulvérisation et ne bouche ainsi pas le système de pulvérisation.

| ! | Propriétés physiques |
|---|----------------------|
|---|----------------------|

- * densité : 1,103 kg/L
- * pH : 13,1
- * aspect : liquide, incolore
- * complètement soluble dans l'eau
- * contient du silicate de méthyle de potassium
- * non toxique pour l'environnement



| ! | Propriétés physiques |
|---|----------------------|
|---|----------------------|

| ! | Rendement |
|---|-----------|
|---|-----------|

Selon le support à traiter, une surface de 60 à 80 m² par litre de produit dilué peut être traitée.

| ! | Stockage |
|---|----------|
|---|----------|

Stockez et transportez le produit à l'abri du gel.

